

Для ПК Xseon

- Операционная система Microsoft® Windows® 7 x86, x64 Enterprise, Ultimate , Professional; Microsoft® Windows Vista® x86, x64 Enterprise, Business, Ultimate (пакет обновления SP1 или более поздний); либо Microsoft® Windows® XP x86, x64 Professional (пакет обновления SP2 или более поздний), Windows 8 x86, x64, Windows Server 2003 R2 x86, x64, Windows Server 2008 R2 x86, x64;

- Для Windows Vista и Windows 7: двухъядерный процессор Intel® Pentium® 4 или AMD Athlon® с тактовой частотой 2 ГГц или выше. Для Windows XP: двухъядерный процессор Intel Pentium 4 или AMD Athlon с тактовой частотой 1,6 ГГц или выше;

- от 1 ГБ оперативной памяти;
- 10 Мб на жестком диске для установки;
- установка с DVD или путем загрузки.

Для Xseon parser-checker proxy (XPCP)

- Операционная система Microsoft® Windows® 7 x86, x64 Enterprise, Ultimate , Professional; Microsoft® Windows Vista® x86, x64 Enterprise, Business, Ultimate (пакет обновления SP1 или более поздний); либо Microsoft® Windows® XP x86, x64 Professional (пакет обновления SP2 или более поздний), Windows 8 x86, x64, Windows Server 2003 R2 x86, x64, Windows Server 2008 R2 x86, x64;

- процессор Intel® Pentium® 4 или AMD Athlon® с тактовой частотой 1 ГГц или выше.
- от 512 Мб оперативной памяти;

- 2 Mb на жестком диске для установки;
- установка с DVD или путем загрузки.

Для XseonOCRLight

- Операционная система Microsoft® Windows 8 x64, Windows Server 2008 x64 (на др. системах пока не тестировали)
- процессор с тактовой частотой 3 ГГц или выше;
- от 1 ГБ оперативной памяти;
- 100 Mb на жестком диске для установки;